



Instrukcja przygotowania nadruków na odzież i naprasowanek

W przypadku wydruków **DTF** wymagamy jednego z plików:

- Pliku wektorowego (PDF/X-1a CDR, AI, SVG).
- Pliku rastrowego (PNG bez tła, TIFF, JPG).

Wymogi:

- Wszystkie fonty (czcionki) zamienione na krzywe.
- Rekomendowana grubość elementów to 1 mm i więcej.
- Przestrzeń kolorystyczna CMYK+W.
- Rozdzielczość min. 150 DPI, rekomendujemy +300 DPI.
- Plik zapisany w skali 1:1.



Uwaga!

- Jeżeli plik posiada zapisane tło, zostanie ono wydrukowane.
- Jeżeli grubość elementów będzie zbyt mała, istnieje ryzyko uszkodzenia druku.
- Jeżeli plik zostanie zapisany w RGB, nastąpi automatyczna konwersja kolorów do CMYK.
- W przypadku naprasowanek, drukujemy pliki w stanie takim, jakim zostały dostarczone.
- Jeżeli plik eksportowany jest z programów typu Canva, zalecamy spłaszczenie warstw, bądź zapis w PNG, aby uniknąć niepoprawnego zapisu pliku, który nie jest weryfikowany.

W przypadku wydruków wycinanych **z folii Flex** wymagamy pliku:

- Pliku wektorowego (PDF/X-1a CDR, AI, SVG).

Wymogi:

- Wszystkie fonty (czcionki) zamienione na krzywe.
- Rekomendowana grubość elementów to 2 mm i więcej.
- Plik zapisany w skali 1:1.
- Obrys elementu do wycięcia zapisany jako jedna ciągła krzywa/scieżka.
- Linia cięcia oznaczona kolorem M 100%.



W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie przygotowania projektu prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.